

Specifikace dveřních výplní ALU DESIGN

Modely řady ALU DESIGN jsou propracované do každého detailu.
Jejich materiálové složení zaručuje dlouhou životnost i jedinečný design.



Celkem 66 modelů.

Dveřní výplně jsou pojmenovány s přívlastkem AD (např. LIBERTY AD)

Variety provedení + rozměr

Vložená varianta:



- max. rozměr 1250 mm x 2500 mm (minimální šířka a výška po ořezu dle tech. dokumentace/ceníku),
- tloušťka výplně: 40 - 60 mm.

Jednostranně překryvná varianta:



- max. rozměr 1250 mm x 2500 mm (minimální šířka a výška po ořezu dle tech. dokumentace/ceníku),
- tloušťka výplně: 40 - 80 mm.

Oboustranně překryvná varianta:



- max. rozměr 1250 mm x 2500 mm (minimální šířka a výška po ořezu dle tech. dokumentace/ceníku),
- tloušťka výplně: do 92 mm.

Materiál svrchní desky



- exteriér ALU plech 3 mm / interiér ALU plech 3 mm

Jádro

Vložená, jednostranně překryvná i oboustranně překryvná varianta je dodávána se speciálním jádrem, které napomáhá ke stabilitě a lepším tepelně izolačním vlastnostem výplně.

Nerezové aplikace a vložené aplikace jiné barvy



- dle konkrétního modelu zcela zafrézované nerezové aplikace



- dle konkrétního modelu částečně zafrézované nerezové aplikace „vystupují z jedné roviny“.
Provedení - například černé designové sklo, odlišně barevné plechy
- aplikace exteriér standardně ANO – interiér volitelný v objednávkovém systému



milujeme
originální
design

perito
vchodové dveře

Okop

Okop je možné zvolit u jednostranně a oboustranně překryvných výplní.

Je vyroben z kartáčovaného nerezů a je částečně zafrézovaný do svrchního plechu překryvné výplně.

Jeho výška je 89 mm, tloušťka je 1 mm a šířka se uzpůsobuje rozměrům výplně.

Rohy jsou ostré (pravý úhel).

Sklo

- standardní složení trojskla: FLOAT/mléčné sklo/izolační sklo U
- možnost objednat složení trojskla v čiré nebo zrcadlové variantě (na poptávku)
- nabídka zahrnuje i nestandardní ornamentní skla (na poptávku)



Povrchové úpravy

- **Práškové lakování v RAL *** do max. rozměru 1250 mm × 2500 mm.
- **Decoral** – lakovaný povrch v imitaci dřeva do max. rozměru 1100 mm × 2300 mm.
- **Kašírování dekorativní fólií** – nabídka dekorů dle sortimentu ENTRY, max. šířka do 990 mm, kašírování je možné pouze na některé modely.

*Práškové lakování RAL

Standardně používáme práškové barvy TIGER ze série 014,

hedvábný lesk, 70 % ± 5 % lesku

- **Akční barvy**
RAL 1013, 3004, 6005, 7001, 7016, 7035, 8016, 9006, 9007, 9016.
- **Standardní a nestandardní barvy**
Přehled barev dle objednávkového systému.
- **Lakování vlastní barvou**
Vlastní barvu prosíme doručit v originální krabici, která bude řádně označena číslem zakázky a bude obsahovat technický list k barvě! Barva musí být v odpovídající kvalitě a množství. Minimální množství je 2,5 kg. Doručit na adresu: PERITO, Brněnská 542, 671 82 Dobšice.
- **Barva na poptávku**
Barva vybraná zákazníkem bude poptána na základě uvedeného kódu a výrobce barvy. Odsouhlasená cena barvy bude následně připočtena k ceně uvedené v objednávkovém systému (kde není cena poptávané barvy zahrnuta).

Lepení výplně

Podrobný návod obdržíte spolu se zbožím v samostatném montážním balíčku ALU DESIGN.

Expediční termíny

Termín expedice při povrchové úpravě RAL nebo ve fólii je 20 pracovních dní.

Při povrchové úpravě Decoral je expediční termín 6 – 8 týdnů.

Více informací naleznete v objednávkovém systému PERITO (<http://portal.perito.cz>) nebo kontaktujte svého obchodního zástupce PERITO.



milujeme
originální
design

perito
vchodové dveře